



K.E.N.T.H.O.
Química de Monterrey, S.A. de C.V.
<http://www.kentho.com>
e-mail: info@kentho.com

BOLETÍN TÉCNICO

KENTHO-2203

F - 016

DESCRIPCIÓN

KENTHO-2203 es un antiespumante líquido diseñado para controlar la espuma en los sistemas de aguas de madera triturada y máquinas de papel kraft. KENTHO-2203 también se puede utilizar para controlar la espuma en los sistemas de descarga de efluentes y aguas residuales.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	líquido
Color	Claro a ámbar
Gravedad específica	0.90-1.05g/cm ³ @25°C
Viscosidad	<=250cps

SALUD	1
FLAMABILIDAD	1
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN	B

RIESGO	PROTECCIÓN	X - PREGUNTE AL SUPERVISOR
4 Severo	PERSONAL	A - (L)
3 Serio	L = Lentes	B - (L,G)
2 Moderado	G = Guantes	C - (L,G, P)
1 Ligero	P = Pechera	D - (L,G,P,C)
0 Mínimo	C = Careta	

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

KENTHO-2203 puede ser añadido al sistema en cualquier lugar conveniente antes de la zona de problema para asegurar un buen mezclado. La velocidad de adición se determina por las condiciones específicas, pero está típicamente en el intervalo de 0,1 a 1,0 libras por tonelada de producción.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se deben almacenar por encima de 7.2°C y por debajo de 43.3°C. Si el producto se enfría por debajo de la temperatura indicada, puede ser utilizado después de que se caliente y se mezcle. No se recomienda para su uso con tuberías de PVC o CPCV; puede ocurrir agrietamiento por tensión.

PRESENTACIÓN

KENTHO-2203 está disponible en tambor y contenedor.